


### MNH531701

Magnetventil för direktmontage på pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard. Ventilen är försedd med mekanisk handmanöver för nödkörning vid strömbortfall. Strypljuddämpare för hastighetsreglering av öppning och stängning av ventilen är monterade i avluftningsportarna.

#### Teknisk Specifikation

Typ:	5/3-vägs, luftretur, stängt mittläge
Tryckområde:	3-10 bar
Anslutning:	Invändig gänga G 1/4"
Standardspänningar:	24, 110, 230V/50-60Hz ±10% 12, 24, 110VDC ±10%
Effektförbrukning:	DC - 3W. AC - 5VA
Temperaturområde:	DC -10...+60°C. AC -10...+50°C
Flödeskapacitet:	1250NI/min
Luftkvalitet:	Enligt ISO 8573-1:2010:7-4-4
Ventilhus:	Aluminium, anodiserad
Slid:	Rostfritt stål 1.4104 (AISI430F)
Tätningssystem:	NBR och mässing
Elektrisk anslutning:	Kontakter enligt DIN43650-A medföljer
Relativ inkopplingstid:	100% ED-VDE0580
Skyddsklass:	IP65 enligt DIN EN 60529



#### Dimensioner

